

DETAIL B

DOPRAVNÍ OMEZENÍ NA SIL. III/35433

	příčná čára souvislá z oranžové fólie, dopravních knoflíků nebo barvy doporučená
	příčná uzávěra zábranou minimálně 3 výstražná světla typu 1
	podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami odstup max. 10 m
	příčná uzávěra zábranou minimálně 3 výstražná světla typu 1
	příčná čára souvislá z oranžové fólie, značkovacích knoflíků nebo barvy doporučená

DETAIL B

DOPRAVNÍ OMEZENÍ NA SIL. III/35433

	příčná čára souvislá z oranžové fólie, dopravních knoflíků nebo barvy doporučená
	příčná uzávěra zábranou minimálně 3 výstražná světla typu 1
	podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami odstup max. 10 m
	příčná uzávěra zábranou minimálně 3 výstražná světla typu 1
	příčná čára souvislá z oranžové fólie, značkových knoflíků nebo barvy doporučená

DETAIL B

DOPRAVNÍ OMEZENÍ NA SIL. III/35433

	příčná čára souvislá z oranžové fólie, dopravních knoflíků nebo barvy doporučená
	příčná uzávěra zábranou minimálně 3 výstražná světla typu 1
	podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami odstup max. 10 m
	příčná uzávěra zábranou minimálně 3 výstražná světla typu 1
	příčná čára souvislá z oranžové fólie, značkovacích knoflíků nebo barvy doporučená

DETAIL B

DOPRAVNÍ OMEZENÍ NA SIL. III/35433

	příčná čára souvislá z oranžové fólie, dopravních knoflíků nebo barvy doporučená
	příčná uzávěra zábranou minimálně 3 výstražná světla typu 1
	podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami odstup max. 10 m
	příčná uzávěra zábranou minimálně 3 výstražná světla typu 1
	příčná čára souvislá z oranžové fólie, značkovacích knoflíků nebo barvy doporučená

[illegible][illegible]